

NEXGEN O2 ZENITH / NEXGEN O2 ZENITH PRO DUAL



NEXGEN O2 ZENITH 2.0 ATA

Cámara: Fibra de carbono color negro

Puerta y 2 grandes ventanales transparentes 40 mm

Sistema de presión de 10 puntos (1.1 ATA-2.0 ATA)

Asiento: Abatible en semi-cuero premium color beige tostado con masaje incorporado

Interior: En semicuero color beige tostado

Aire acondicionado

Sistema de control digital inteligente interior y exterior

Sistema automático de control neumático

Sistema de monitorización de presión en tiempo real

Válvula manual de alivio de presión

Sistema telefónico de comunicación bidireccional

Luz ambiente interior RGB

AIO: Generador HBOT 5:1 (Temperatura/humedad/presión/ oxígeno/ aire acondicionado)

Generador de oxígeno: 15 l/min

Nivel de sonido 55 dB

Mascarillas utilizables: Clásica y/o NRB mascarilla de no reinhalación con reservorio de 1000 ml

Conexión a red: 220 V/50Hz

Potencia nominal: 3300 W

Dimensiones y pesos:

Cámara: 200*117*185 cm (L*A*H) / 420 Kg

AIO: 103*60*40 cm (L*A*H) /100 Kg

NEXGEN O2 ZENITH PRO DUAL 2.0 ATA



Interior NEXGEN O2 ZENITH

Cámara: Fibra de carbono color negro

Puerta y 2 grandes ventanales transparentes 40 mm

Sistema de presión de 10 puntos (1.1 ATA-2.0 ATA)

Asiento: Abatible en semi-cuero premium color beig tostado con masaje incorporado con ángulo máximo ajustable 135º

Interior: En semicuerdo color beig tostado

Aire acondicionado

Sistema de control digital inteligente interior y exterior

Sistema automático de control neumático

Sistema de monitorización de presión en tiempo real

Válvula manual de alivio de presión

Sistema telefónico de comunicación bidireccional

Luz ambiente interior RGB

AIO: Generador HBOT 5:1 (Temperatura/humedad/presión/ oxígeno/ aire acondicionado)

Selector digital dual para flujo de oxígeno 15 l/min o 30 l/min

Generador de oxígeno: De 15 l/min para mascarilla clásica y/o NRB y 30 l/min para mascarilla BIBS

Nivel de sonido 55 dB

Mascarillas utilizables: Clásica y/o NRB mascarilla de no reinhalación con reservorio de 1000 ml y BIBS (

Conexión a red: 220 V/50Hz

Potencia nominal: 3300 W

Dimensiones y pesos:

Cámara: 200*117*185 cm (L*A*H) / 420 Kg

AIO: 103*60*40 cm (L*A*H) / 100 Kg